

### FEATURE

- 하중 및 변위 2채널 인디케이터
- 초당 4000회 고속 샘플링 속도
- 칼라 그래픽 LCD 터치스크린
- 고정도 시그날 컨디셔너
- 다양한 하중 관리 모드

### SPECIFICATION

	A-채널 (로드셀)	B-채널 (거리센서)
센서 인가전압	DC 10/5V, 120mA	N/A
입력 신호범위	0 ~ ±40 mV	0~±10V, 4~20mA, 0~20mA
비직선성	±0.02% F.S + 1digit	±0.02% F.S + 1digit
입력 감도	1.0μV/Digit	1.0mV/Digit (0~10V)
변환 속도	4,000회/초	2,000회/초
입력 임피던스	10MΩ	1MΩ / 50Ω
온도 계수	± 0.005% of rdg + 0.5 digit/°C	
아날로그 필터	10, 30, 300, 600 Hz	
표시부	STN color LCD, 74(W)x55(H)mm	
디지털	0 ~ ±99999	
사용온도 범위	0 ~ 40°C	
전원	AC 100~240V, 50/60Hz	
소비전력	약 32VA	
출력	표준	릴레이 출력 (HH, HI, GO, LO, LL)
	옵션	1) RS232C serial output 2) RS485 serial output 3) ±0~10V or 4~20mA analog output 4) BCD parallel output 5) SD memory card
제품 무게	약 1.0kg	



### DIMENSION

